

КАЛЬМАТРОН – материалы проникающей гидроизоляции и ремонта бетона.

Принцип действия защитного гидроизоляционного состава **Кальматрон** достаточно прост: после очистки и подготовки поверхности сухую смесь разводят водой, а далее шпателем или механизированными устройствами наносят слоем в 1,5-2мм на увлажненную поверхность. **Кальматрон** не создает банального пленочного покрытия на бетоне или стяжке, он проникает вглубь конструкции на глубину до 10-12 см. То есть в итоге вы имеете защитный гидроизоляционный слой толщиной 10-12 см!!! Срок службы гидроизоляции 50-100 лет, пока будут стоять стены и перекрытия вашего дома. Состав **Кальматрон** наносится, как снаружи, так и изнутри помещения. Для **Кальматрона**, как раз не требуется, чтобы поверхность была сухой, в отличие от традиционных материалов.

Составы **Кальматрон** прошли самую жесткую и сложную проверку.

Материалы	Краткое описание	Ед. изм.	Цена за 1 Ед. изм.		
			до 500 кг	До 3 т	Более 3 т
Кальматрон сухая смесь (25кг), (5кг)	Предназначен для внутренней и внешней гидроизоляции бетонных конструкций. Наносится на увлажненные поверхности. Срок службы – более 100 лет. Допущен к применению в питьевом водоснабжении. При добавке в бетон, делает его водонепроницаемым. Расход 1,6 – 3,2 кг/мм/м.кв.	25кг	2350 руб.	2200 руб.	2000 руб.
Кальматрон – Эконом Состав штукатурный, готовый к применению (25кг)	Предназначен для внутренней и внешней гидроизоляции бетонных и кирпичных конструкций. Для заделки швов, стыков, примыканий, вводов коммуникаций. Наносится на увлажненные поверхности. Срок службы – более 100 лет. Допущен к применению в питьевом водоснабжении. Расход 9 кг/м.кв./5мм	25кг	1250 руб.	1200 руб.	1060 руб.
Кальматрон – Д Добавка в бетон (10кг)	Добавка в бетон. Повышает прочность бетона до 20 %, увеличивает морозостойкость на 50 циклов, повышает водонепроницаемость на 2-3 ступени. Расход 10 кг/м.куб.	10кг	1050 руб.	960 руб.	890 руб.
Кальмастоп Ликвидация активных протечек (2кг)	Предназначен для оперативной ликвидации протечек сквозь стены, трещины, стыков в бетонных и кирпичных стенах. Позволяет ликвидировать протечки при постоянном притоке воды. Срок схватывания 0,3-5 мин.	2кг	450 руб. (до 5 шт.)	390 руб. (до 15 шт.)	350 руб. (> 15 шт.)
Гидробетон СРГ – 1 Гидробетон СРГ – 2 Ремонтная, гидроизоляционная смесь (25кг)	Предназначен для гидроизоляции и ремонта бетонных и железобетонных поверхностей, где требуется прочность на сжатие не менее 30 Мпа – для СРГ-1 и 25 Мпа – для СРГ-2. СРГ-1 содержит крупный заполнитель, СРГ-2 содержит мелкий заполнитель. Применяется для наружных и внутренних работ. Расход 1,6кг/мм/м.кв.	25кг	950 руб.	870 руб.	810 руб.
Гидробетон СРГ – Ф1 Гидробетон СРГ – Ф2 Ремонтная, гидроизоляционная смесь (25кг)	Ремонтная смесь с микрофиброй на крупном (Ф1) или мелком (Ф2) заполнителе, предназначенная для ремонта и восстановления бетона. Не сползает. Прочность на сжатие Ф1->50 МПа, Ф2 - >40 МПа.	25кг	1050 руб.	960 руб.	890 руб.

* Цена со склада в г. Магнитогорске.